

perfekta®

совершенствою основу



- образует однородную шероховатую и паропроницаемую пленку
- облегчает нанесение декоративных штукатурок
- колеруется в цвет декоративных покрытий
- увеличивает прочность сцепления последующих покрытий с основанием

ГРУНТ Perfekta® "ЭКСПЕРТ" ДЕКОР создает однородную шероховатую и паропроницаемую пленку на основании, что облегчает дальнейшее нанесение декоративных штукатурок и создание фактурного рисунка. Белый цвет позволяет контролировать качество обработки основания.

ГРУНТ Perfekta® "ЭКСПЕРТ" ДЕКОР снижает и выравнивает впитывающую способность оснований, увеличивая прочность сцепления последующих покрытий с ним.

ГРУНТ Perfekta® "ЭКСПЕРТ" ДЕКОР рекомендуется для применения в системах утепления фасадов **Perfekta® "ТЕРМОТЕК МВ"** и **"ТЕРМОТЕК ППС"**. А также перед нанесением декоративных штукатурок ("Шуба" и "Короед") на любые основания.

Типы оснований:

- бетонные;
- цементно-известковые, цементно-песчаные, гипсовые;
- кирпичная и каменная кладка;
- все виды блоков из ячеистого и облегченного бетона;
- штукатурный слой в системах теплоизоляции;
- штукатурки и шпаклевки, на цементной, гипсовой и полимерной основе;
- ГКЛ, ГВЛ, ЦСП;
- прочно держащаяся старая краска и плитка, дерево, ДСП.



Сухой остаток

60 %

Расход

200 – 300 г/м²

Максимальная крупность заполнителя

0,315 мм

Температурные условия, при нанесении

от +5 °С до +35 °С

Время высыхания

120 минут

Морозостойкость при хранении и транспортировке

5 циклов

Нормативные документы

ТУ 2316-001-51160834-2014
СГР № RU.77.01.34.015.E.000225.02.15
от 12.02.2015 г.

perfekta

совершенствуя основу

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Выполнение работ

Перед нанесением грунта основание необходимо очистить от пыли, грязи, цементного молока, масляных пятен, различных отслоений и остатков непрочно держащихся покрытий и красок.

Перед применением грунт тщательно перемешать вручную или с помощью низкооборотистой дрели.

Равномерно нанести грунт на основание при помощи подходящего инструмента (щетка, валик или кисть). В зависимости от типа оснований и условий высыхания, дальнейшее проведение отделочных работ возможно не ранее, чем через 120 минут после нанесения грунта.

В случае замерзания грунта выдержать его при комнатной температуре до полного оттаивания и тщательно перемешать.

Состав: сополимерная дисперсия, вода, функциональные добавки, кварцевый песок.

Соответствует санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям на территории Российской Федерации.

Меры предосторожности

Внимание! Беречь от детей. Во время проведения работ использовать средства индивидуальной защиты. Избегать попадания внутрь. При попадании в глаза или на кожу тщательно промыть большим количеством воды и, при необходимости, обратиться к врачу. Свежие остатки грунта, попавшие на одежду, удалить водой, засохшие — растворителем. Не сливать остатки грунта в водостоки или канализацию, рекомендуется обращаться в специализированные пункты утилизации.

Упаковка

Материал поставляется в пластиковых ведрах объемом 10 кг и 20 кг.

Транспортировка и хранение

Транспортировку осуществлять в плотно закрытой оригинальной упаковке, в вертикальном положении. Хранить в сухом, отапливаемом помещении в заводской, ненарушенной упаковке. Срок годности материала без изменения его свойств — 12 месяцев с момента выпуска (дата производства указана на упаковке). При необходимости использования материала с истекшим сроком годности, обратитесь к производителю.

Допускается не более 5 циклов "замораживание-оттаивание".

Внимание!

Все рекомендации и технические характеристики верны при температуре окружающей среды +20 °С и относительной влажности 60 %.

Качество материала гарантируется только при точном соблюдении инструкции производителя по технологии применения и требований СНиП и СП.

Данная инструкция теряет силу после появления новой версии на сайте www.perfekta.ru.

Актуальная дата технической карты указана в данном описании*.



Служба технической поддержки:

8 (800) 333-03-90

Звонок по России бесплатный

www.perfekta.ru